

Scarico per cantine *L'Universale*

Lo scarico versatile con valvola antiriflusso.

Non potrebbe essere più flessibile. *L'Universale* è un versatile scarico per cantine per le acque di scarico prive di sostanze fecali. È dotato di una valvola antiriflusso e di una chiusura di emergenza che può essere bloccata manualmente. *L'Universale* è dotato di tre entrate quale caratteristica standard (due con Ø 50 e una con Ø 70 mm); il rialzo telescopico è ruotabile, inclinabile e regolabile in altezza. In questo modo fornisce la massima libertà per il design e l'installazione. *L'Universale* è disponibile in via opzionale con una griglia a feritoie realizzata in materiale plastico o in acciaio inox.



1 Scarico 2 Entrata 3 Copertura in acciaio

Scarico per cantine *L'universale*

Per installazione su una soletta/pavimento di calcestruzzo




In PP

Bocca d'uscita laterale 2.5°,
due entrate Ø 50, una entrata Ø 75
con vite cieca, barriera cattura odori
e cestello di raccolta dei residui.
Con/senza valvola a doppia clapet
antiriflusso.

Portata di scarico 1.8 l/s.

Ingombro massimo 400×320 mm



Copertura:

Copertura a feritoie da 188×188 mm in
polimero, nera, classe K 3;
copertura a feritoie da 187×187 mm e
telaio in acciaio inox AISI 304, avvitato,
classe L 15

➤ **Accessori:** vedere pagina 260 – 261

Con valvola a doppia clapet antiriflusso

Diametro esterno Ø (mm)	Profondità d'installazione P in mm	Cod. art.
-------------------------	------------------------------------	-----------

Con copertura nera

Ø 110	216 - 276	27 611
-------	-----------	--------

Con copertura in acciaio inox

Ø 110	216 - 266	27 621
-------	-----------	--------

Senza valvola a doppia clapet antiriflusso

Diametro esterno Ø (mm)	Profondità d'installazione P in mm	Cod. art.
-------------------------	------------------------------------	-----------

Con copertura nera

Ø 110	216 - 276	29 111
-------	-----------	--------

Con copertura in acciaio inox

Ø 110	216 - 266	29 121
-------	-----------	--------