


Corps de base Universale Plus verticale, avec clapet antiretour, WU





Informations sur l'article

Numéro d'article: 27650 GTIN: 4026092096932 Groupe de remise: 10

Description

Le corps de base Universale Plus en composite fonctionne en combinaison avec une rehausse d'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel, ainsi que d'un panier à boue. Avec protection de chantier.

Le siphon est étanche à l'eau sous pression jusqu'à 0,6 bar (testé par MFPA Leipzig) et étanche au radon (testé par IAF Radioökologie GmbH).

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Variante:

Verrouillage d'urgence: oui

Garde d'eau: 60 mm
Protection antiretour: Type 5
Nombre de clapets antiretours mécaniques: 2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 100 Couleur: noir

Norme: EN 1253, EN 13564



Dimensions:	
Hauteur: Dimensions d'encastrement, longueur: Dimensions d'encastrement, largeur: Diamètre:	270 mm 310 mm 310 mm 295 mm
Corps de base:	
Type de raccordement:	vertical
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Caractéristiques fonctionnelles:	
Panier à boue:	oui