



Corps de base Universale Plus verticale, avec clapet antiretour, WU



Informations sur l'article

Numéro d'article: 27650

GTIN: 4026092096932

Groupe de remise: 10

Description

Le corps de base Universale Plus en composite fonctionne en combinaison avec une rehausse d'écoulement des eaux usées sans matières fécales. Il est équipé d'un clapet antiretour amovible avec deux battants, d'un verrouillage d'urgence à actionnement manuel, ainsi que d'un panier à boue. Avec protection de chantier.

Le siphon est étanche à l'eau sous pression jusqu'à 0,6 bar (testé par MFPA Leipzig) et étanche au radon (testé par IAF Radioökologie GmbH).

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

Variante:

Verrouillage d'urgence:

oui

Garde d'eau:

60 mm

Protection antiretour:

Type 5

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

100

Couleur:

noir

Norme:

EN 1253, EN 13564

Dimensions:

Hauteur:	270 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	310 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	310 mm
Diamètre:	295 mm

Corps de base:

Type de raccordement:	vertical
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Panier à boue:	oui
----------------	-----