

Gestionnaire Comfort 400 V, Aqualift Duo, 2x4,0-6,3 A



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28758

GTIN: 4026092055038

Groupe de remise: 20

Description

Gestionnaire Comfort pour postes doubles 400 V. Arborescence conviviale du menu avec écran à plusieurs lignes. Avec système d'autodiagnostic (SDS) et fonction de rappel pour la prochaine maintenance. Affichage des valeurs mesurées actuelles. Réglage aisé des paramètres importants pour le fonctionnement, compteur des heures de service.

Transmission en option des messages d'alarme et d'erreurs globales via l'interface GSM.

Variante:

| | |
|--------------------|--------------|
| Nature du système: | Poste double |
| Série: | ab 03/2010 |

Caractéristiques générales:

| | |
|----------|------|
| Couleur: | gris |
|----------|------|

Commande:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Gestionnaire: | Comfort |
| Tension de service: | 400 V |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Système d'autodiagnostic (SDS): | oui |
| Pile de sauvegarde: | oui |
| Écran d'affichage à plusieurs lignes: | oui |
| Fonction journal: | oui |
| Port USB: | non |
| Interface GSM: | oui |
| Contact sec: | oui |
| Disjoncteur du moteur: | oui |

| | |
|---|-----------|
| Courant nominal: | 4 - 6,3 A |
| Type de protection du gestionnaire: | IP 54 |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: | 0 m |