

## Siphon de salle d'eau « Le superplat » Bride à coller, DN 50, carrelable



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.95

GTIN: 4026092029664

Groupe de remise: 10

### Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

### Variante:

Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Garde d'eau:	30 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

### Dimensions:

Longueur:	332 mm
Largeur:	332 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	350 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	350 mm

### Cuve:

Nombre d'arrivée:	1 ST
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	40
Nombre de sortie:	1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base:	PP
Type de réglage de la hauteur: Réglage en hauteur :	Rehausse télescopique 25 - 90 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle carrelable
Matériau du couvercle de recouvrement:	carrelable
Couleur du couvercle:	au choix
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Longueur:	110 mm
Largeur:	110 mm
Verrouillage:	inséré

**Grille:**

Cadre, longueur:	110 mm
Cadre, largeur:	110 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Matériau de la rehausse :	PP
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8 l/s