

## Siphon de salle d'eau Giro Giro, DN 50, verticale



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45101.20

GTIN: 4026092035764

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hauteur de pose minimale grâce à la rehausse pouvant être raccourcie
- Sortie flexible pouvant être pivotée à 360°
- Insonorisant

### Description

Le siphon de salle d'eau Giro de KESSEL est doté d'un écoulement pivotable à 360° avec une sortie flexible, une arrivée latérale ainsi qu'un embout de raccordement. Un dispositif anti-odeur amovible est intégré à l'écoulement.

### Variante:

Dispositif anti-odeur:	compris
Étanchéité sur la rehausse:	Embout de raccordement

### Dimensions:

Longueur:	241 mm
Largeur:	241 mm

### Cuve:

Nombre d'arrivée:	1 ST
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	50

### Corps de base:

Matériau corps de base:	PP
Réglage en hauteur :	65 - 85 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Grille en acier inoxydable
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable
Couleur du couvercle:	argenté
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Longueur:	120 mm
Largeur:	120 mm
Forme rehausse:	polygonale