


Siphon de toit plat Ecoguss Bride compr., DN 100, avec piège à feuilles



Informations sur l'article

Numéro d'article: 45950

GTIN: 4026092001318

Groupe de remise: 10

Avantages

- En matériau composite recyclable
- Surface durablement exempte de corrosion

Description

Le siphon de toit plat sert d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'une crapaudine.

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Note :

Contactez le centre de service de KESSEL pour les toits en forme de trapèze d'une surface supérieure à 2500 m².

Variante:

Systeme:	100
Nature d'étanchéité:	Étanchéité simple
Chauffage:	sans
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110

Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	246 mm
Hauteur:	182 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Diamètre:	120 mm

Corps de base:

Matériau corps de base:	PP
-------------------------	----

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	panier à feuilles
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Longueur:	120 mm
Largeur:	120 mm
Hauteur:	80 mm
Forme rehausse:	ronde
Matériau de la rehausse :	PP