

Rehausse Variofix Système 100, Grille, 304, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 47902

GTIN: 4026092001431

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

| | |
|--|------------------------------------|
| Systeme: | 100 |
| Nature d'étanchéité: | étanchéité composite |
| Étanchéité sur la rehausse: | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I |

Dimensions:

| | |
|---|---|
| Hauteur: | 120 mm |
| Diamètre: | 312 mm |
| Type de réglage de la hauteur: Rehausse: | Rehausse télescopique réglable en trois dimensions |

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|-----------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Surface: | Acier inoxydable poli |
| Verrouillage: | vissé |

Grille:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cadre, longueur: | 150 mm |
| Cadre, largeur: | 150 mm |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 304 |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |