

## Corps de base Ecoguss Bride à coller, DN 50, Sortie latér.



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48558

GTIN: 4026092033326

Groupe de remise: 40

### Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

### Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite

Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller
Garde d'eau:	50 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58
Norme:	EN 1253-1

### Dimensions:

Hauteur: 145 mm  
Diamètre: 348 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: Ecoguss  
Type de raccordement: latéral