



Rehausse Variofix Grille design Oval, 304, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48626

GTIN: 4026092044810

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Système:

125

Nature d'étanchéité:

étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse:

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1
(jusqu'à y compris):

W3-I

Dimensions:

Hauteur:

120 mm

Diamètre:

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

Réglage en hauteur :

10 - 23 mm

Rehausse:

réglable en trois dimensions

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|----------------------|
| Type de couvercle: | Grille design |
| Grille Design: | Oval |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Verrouillage: | inséré |

Grille:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cadre, longueur: | 132 mm |
| Cadre, largeur: | 132 mm |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 304 |
| Matériau de la rehausse : | ABS |