


Corps de base Ecoguss Bride compr., DN 70, Sortie latér.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48778

GTIN: 4026092032640

Groupe de remise: 40

Description

Le corps de base Ecoguss est utilisé en combinaison avec une réhausse et est équipé d'une cloche anti odeur amovible, un couvercle de protection de chantier est également fourni.

La matière composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique, résiste à la température et est anti corrosion. Il résiste à des températures entre 100 et 400°C.

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	70
Diamètre extérieur (DA):	78
Norme:	EN 1253-1

Dimensions:

Hauteur: 147 mm
Diamètre: 273 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: Ecoguss
Type de raccordement: latéral