


Rehausse Linearis Comfort L : 750 mm, Système 125, WaD, K 3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48928M

GTIN: 4026092079041

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

Variante:

Système:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	ouvert
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125

Dimensions:

Largeur:	243 mm
Hauteur:	110 mm
null:	815 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Grille Design:	carrelable en option
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté, au choix
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Verrouillage:	inséré

Grille:

Cadre, longueur:	750 mm
Cadre, largeur:	66 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304

Matériau de la rehausse :	ABS
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	1,1 l/s
Débit (l/s) sans débordement:	1 l/s