

Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Grille, basculant, 304, K3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48954-Z-V2A-KF

GTIN:

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Système:	200
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
Étanchéité sur la rehausse:	Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I

Dimensions:

Longueur:	300 mm
Largeur:	300 mm
Hauteur:	110 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Hauteur:	15 mm
Verrouillage:	verrouillable

Grille:

Cadre, longueur: 200 mm

Cadre, largeur: 200 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304