

Rehausse Ferrofix bride à coller Sys 200, Ouverture ronde, 304, 200 x 200 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 57430-KF

GTIN:

Groupe de remise: 70

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse Ferrofix en acier inoxydable avec bride à coller est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Système: 200
Nature d'étanchéité: étanchéité composite

Étanchéité sur la rehausse: Bride à coller
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): W3-I

Dimensions:

Longueur: 300 mm
Largeur: 300 mm
Hauteur: 110 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle avec ouverture ronde
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)

Hauteur: 15 mm
Verrouillage: non verrouillable

Grille:

Cadre, longueur: 200 mm
Cadre, largeur: 200 mm

Matériau de la rehausse : Acier inoxydable 304