

Pompe remplacem. station relevage Pose sèche SPF 4500-S3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680533

GTIN: 4026092074947

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement de type SPF 4500-S3 pour station de relevage Aqualift F XL, pose sèche

Variante:

Type de commande: Gestionnaire

Aide à l'installation:

Pompe:	SPF 4500
Capacité de refoulement maxi:	55 m ³ /h
Hauteur de relevage maxi:	20 m
Tension d'alimentation:	400 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Mode de fonctionnement:	S3 - 50 %
Puissance P1:	4,2 kW
Puissance P2:	3,5 kW
Régime:	2 850 U/min
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Type de raccord:	Raccordement direct
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Courant nominal:	7,5 A
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Classe de protection:	I
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²
Surveillance de la température:	commande via le gestionnaire
Facteur de puissance Cos phi:	0,85
Classe d'isolation:	F

Longueur de câble:

10 m