

## Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 sans interrupteur à flotteur, 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680595  
GTIN: 4026092078815  
Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 sans interrupteur à flotteur pour station de relevage

### Variante:

Type de commande: Gestionnaire

### Aide à l'installation:

Pompe:	GTF 1200
Capacité de refoulement maxi:	15,5 m <sup>3</sup> /h
Hauteur de relevage maxi:	9 m
Tension d'alimentation:	230 V
Fréquence du réseau:	50 Hz
Mode de fonctionnement:	S1
Puissance P1:	1 400 kW
Puissance P2:	840 kW
Régime:	2 650 U/min
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 230 V
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Courant nominal:	6,2 A
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Classe de protection:	I
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,0 mm <sup>2</sup>
Surveillance de la température:	intégré
Facteur de puissance Cos phi:	0,98

Classe d'isolation: F

Longueur de câble: 10 m