

Clapet antiretour Staufix Basic DN 150, Type 0, sans verrouillage d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 71150
GTIN: 4026092002339
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants ou de les équiper d'un verrouillage d'urgence.

Nature des eaux usées:	Eaux pluviales
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 0
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	1

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	150
Diamètre extérieur (DA):	160
Norme:	EN 13564

Dimensions:

Longueur:	450 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	230 mm

Hauteur de chute:

9 mm

Verrouillage du couvercle:

Fermeture rapide