



## Clapet antiretour Staufix DN 90, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720090  
 GTIN: 4026092076002  
 Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

**Variante:**

Verrouillage d'urgence:	oui
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection antiretour:	Type 1
Nombre de clapets antiretours mécaniques:	1

**Caractéristiques générales:**

Diamètre nominal (DN):	90
Diamètre extérieur (DA):	90
Couleur:	noir
Norme:	EN 13564

**Dimensions:**

Longueur:	385 mm
Largeur:	167 mm
Hauteur:	230 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Hauteur de chute:	8 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle