

## Clapet antiretour Staufix DN 200, hors sol, Type 1



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 720200

GTIN: 4026092076118

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en Staufix Type 2 ou StaufixControl
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux et qui sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 1

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

1

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

200

Diamètre extérieur (DA):

200

Remarque concernant le diamètre nominal:

Hydraulique correspond à DN 150

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

**Dimensions:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Longueur: | 586 mm |
| Largeur:  | 233 mm |
| Hauteur:  | 306 mm |

**Caractéristiques fonctionnelles:**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Type de couvercle:         | Couvercle de verrouillage |
| Hauteur de chute:          | 8 mm                      |
| Verrouillage du couvercle: | Fermeture manuelle        |