

## Clapet antiretour Staufix DN 100, hors sol, Type 2 R



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 730100R

GTIN: 4026092076408

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

### Variante:

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:

oui

Verrouillage d'urgence:

oui

État à la livraison:

prêt au raccordement

Protection antiretour:

Type 2

Nombre de clapets antiretours mécaniques:

2

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):

100

Diamètre extérieur (DA):

110

Couleur:

noir

Norme:

EN 13564

**Dimensions:**

Longueur:	389 mm
Largeur:	167 mm
Hauteur:	230 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Hauteur de chute:	8 mm
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle