

Station de relevage Aquapump XL Tronic, Basic, AP 501, 1900-2350 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 879721
GTIN: 4026092096710
Groupe de remise: 20

Description

La station de relevage pour eaux usées avec matières fécales est adaptée à une pose enterrée et est équipée d'un dispositif antiretour pour la conduite de refoulement. La cuve en PE résiste aux eaux usées domestiques et comporte un couvercle de protection accessible en composite. La pompe avec roue vortex garantit une fiabilité de fonctionnement optimale. Les fermetures rapides permettent le retrait facile des composants intégrés. Les composants sont prémontés pour un montage final à prévoir sur site. Avec zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles.

Nature des eaux usées: Eaux vannes
Type d'installation: à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée

Variante:

Nature du système: Poste simple
Dispositif antiretour: intégré

Caractéristiques générales:

Couleur: noir
Norme: EN 12050-1

Dimensions:

Longueur: 1 260 mm
Largeur: 1 220 mm

Cuve:

| | |
|---|------------------|
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN): | 90 |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA): | 100 mm |
| Volume utile: | 200 l |
| Diamètre nominal de refoulement (DN): | 50 mm |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement: | 63 mm |
| Profondeur de pose: | 1 900 - 2 350 mm |

Aide à l'installation:

| | |
|--|---------------------------------|
| Pompe: | AP 501 |
| Nombre de pompes: | 1 |
| Capacité de refoulement maxi: | 6,3 m ³ /h |
| Hauteur de relevage maxi: | 12 m |
| Tension d'alimentation: | 230 V |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Mode de fonctionnement: | S1 |
| Puissance P1: | 1,25 kW |
| Puissance P2: | 0,75 kW |
| Régime: | 2 900 U/min |
| Fusible requis (protection de ligne): | C 16 A |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C |
| Type de roue: | Roue vortex |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe: | 10 m |
| Courant nominal: | 6 A |
| Catégorie de protection de la pompe: | IP 68 |
| Type de câble d'alimentation de la pompe: | H07RN-F 3G, 1,0 mm ² |
| Surveillance de la température: | intégré |

Commande:

| | |
|---|------------------------------|
| Gestionnaire: | Comfort |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Système d'autodiagnostic (SDS): | oui |
| Pile de sauvegarde: | oui |
| Contact sec: | en option |
| Type de protection du gestionnaire: | IP 54 |
| Type de raccord: | Fiche d'alimentation 2 pôles |
| Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire: | 1,45 m |
| Type de détection du niveau: | pneumatique |
| Nature de détection du niveau: | Capteur de pression |