

## Sépar. graisses EasyClean Modular NS 1, Direct, 3 pièces



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 93001.00/D1-R2

GTIN: 4026092103647

Groupe de remise: 60

### Avantages

- Idéal pour les accès extrêmement restreint
- composé de trois pièces adaptés à des passages de max. 66 cm
- Vidange directe de la cuve fermée

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve dépourvu de tout élément métallique. De part sa conception modulaire, le séparateur passe et peut être mise en place dans des accès extrêmement étroits. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré. Une ouverture de maintenance avec couvercle hermétique aux odeurs et une fermeture à clip rapide facilite l'accès pour les travaux de nettoyage et d'entretien.

Pour limiter les odeurs lors de la vidange manuelle, une canne d'aspiration directe montée d'usine est disponible.

Matériau PE garanti 20 ans.

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

### Variante:

Débouillage:	manuel
Dispositif d'évacuation:	Raccord d'évacuation
Variante d'évacuation:	Direct
Dispositif de remplissage:	non
Taille nominale (NS):	1
Fenêtre d'inspection:	non
système Schredder-Mix:	non

SonicControl:	non
État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

### Caractéristiques générales:

Matériau:	PE
Norme:	EN 1825, DIN 4040-100

### Dimensions:

Hauteur de pose:	1 236 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1 120 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1 020 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	500 mm
Hauteur du fond de la cuve jusqu'à la pièce intermédiaire:	485 mm
Hauteur de la pièce intermédiaire:	200 mm
Hauteur de la pièce intermédiaire jusqu'au bord supérieur de la cuve:	445 mm

### Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	850 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	780 mm
Système de regard:	Regard en trois parties
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

### Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Étanchéité:	anti-odeur
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide

### Contenance d'eaux usées:

Contenu du séparateur:	230 l
Volume total:	330 l
Contenance du débourbeur:	100 l
Volume maxi de graisse:	80 l

**Commande:**

Gestionnaire:	non
---------------	-----