

Séparateur graisse EasyClean free NS 7, Standard, Fen. insp., SonicControl



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93007.22

GTIN: 4026092063354

Groupe de remise: 60

Avantages

- Sens du flux modifiable via une tubulure étanche interchangeable
- Evolution possible jusqu'au modèle Auto Mix & Pump
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure conique assurant une évacuation rapide. Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garanti 20 ans.

Variante:

Débouyage:	manuel avec tuyau d'aspiration
Variante d'évacuation:	Standard
Dispositif de remplissage:	non
Taille nominale (NS):	7
Fenêtre d'inspection:	oui
système Schredder-Mix:	non
SonicControl:	oui
Capacité de charge (DIN 19901):	F3

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Caractéristiques générales:

Matériau: PE

Dimensions:

Surface de pose, longueur: 2 147 mm
Surface de pose, largeur: 948 mm
Hauteur de pose: 1 653 mm
Dimensions du conditionnement, longueur: 1 910 mm
Dimensions du conditionnement, largeur: 948 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur: 1 653 mm

Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 150
Diamètre nominal de l'arrivée (DA): 160 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN): 150
Diamètre extérieur de la sortie (DA): 160 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: 1 255 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: 1 185 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement: Composite
Couleur du couvercle: violet
Étanchéité: anti-odeur
Verrouillage: Fermeture à clip rapide

Contenance d'eaux usées:

Contenu du séparateur: 650 l
Volume total: 1 350 l
Contenance du débourbeur: 700 l
Volume maxi de graisse: 280 l

Commande:

Gestionnaire: non

