

Séparateur à graisse EasyClean free Basic, NS 2, Standard, à gauche, Fenêtre d'inspection, Dispositif de remplissage



Informations sur l'article

Numéro d'article: 94002.32L

GTIN: 4026092084335

Groupe de remise: 60

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur.

Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garantit 20 ans.

Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel
----------------------	---

Variante:

Débouyage:	manuel avec tuyau d'aspiration
------------	--------------------------------

Variante d'évacuation:	Standard
------------------------	----------

Dispositif de remplissage:	oui
----------------------------	-----

Taille nominale (NS):	2
-----------------------	---

Fenêtre d'inspection:	oui
-----------------------	-----

Capacité de charge (DIN 19901):	F3
---------------------------------	----

État à la livraison:	Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)
----------------------	---

Caractéristiques générales:

Matériau:	PE
-----------	----

Dimensions:

Surface de pose, longueur:	1 560 mm
Surface de pose, largeur:	850 mm
Hauteur de pose:	1 800 mm
Dimensions du conditionnement, longueur:	1 560 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	745 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1 420 mm

Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	1 055 mm
Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	985 mm
Diamètre nominal de refoulement (DN):	65 mm
Diamètre extérieur (DA) de refoulement:	75 mm
Pression nominale (PN):	10
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	violet
Étanchéité:	anti-odeur
Verrouillage:	Fermeture à clip rapide

Contenance d'eaux usées:

Volume total:	660 l
Volume maxi de graisse:	80 l
Épaisseur de la couche de graisse maximale:	120 mm