

## Séparateur à graisse EasyClean free Basic, NS 4, Standard, à gauche, Dispositif de remplissage



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 94004.12L

GTIN: 4026092084427

Groupe de remise: 60

### Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose libre à l'abri du gel et la cuve est dépourvue de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur.

Deux couvercles hermétiques aux odeurs à fermetures à clip rapide facilitent l'accès pour les travaux de vidange et d'entretien.

La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert.

Matériau PE garantit 20 ans.

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel

### Variante:

Débouyage:

manuel avec tuyau d'aspiration

Variante d'évacuation:

Standard

Dispositif de remplissage:

oui

Taille nominale (NS):

4

Fenêtre d'inspection:

non

Capacité de charge (DIN 19901):

F3

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

### Caractéristiques générales:

Matériau:

PE

**Dimensions:**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Surface de pose, longueur:               | 1 960 mm |
| Surface de pose, largeur:                | 810 mm   |
| Hauteur de pose:                         | 1 800 mm |
| Dimensions du conditionnement, longueur: | 1 960 mm |
| Dimensions du conditionnement, largeur:  | 700 mm   |
| Dimensions du conditionnement, hauteur:  | 1 420 mm |

**Cuve:**

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diamètre nominal de l'arrivée (DN):                      | 100                                                                  |
| Diamètre nominal de l'arrivée (DA):                      | 110 mm                                                               |
| Diamètre nominal de la sortie (DN):                      | 100                                                                  |
| Diamètre extérieur de la sortie (DA):                    | 110 mm                                                               |
| Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve: | 1 055 mm                                                             |
| Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve: | 985 mm                                                               |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                    | 65 mm                                                                |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                  | 75 mm                                                                |
| Pression nominale (PN):                                  | 10                                                                   |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:              | Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux HT selon DIN 19560, PP ou AS |

**Caractéristiques fonctionnelles:**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle               |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite               |
| Couleur du couvercle:                  | violet                  |
| Étanchéité:                            | anti-odeur              |
| Verrouillage:                          | Fermeture à clip rapide |

**Contenance d'eaux usées:**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Volume total:                               | 820 l  |
| Contenance du débourbeur:                   | 400 l  |
| Volume maxi de graisse:                     | 160 l  |
| Épaisseur de la couche de graisse maximale: | 180 mm |