


## Impia. sollev. Aqualift F XL 200l Mono, SPF 5500-S3



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 11072  
GTIN (EAN): 4026092057391  
Gruppo di prezzo: 50

### Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Massima sicurezza di funzionamento grazie alla centralina intelligente (Duo)

### Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di una pompa ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Il comando viene dato attraverso una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero o può emettere facoltativamente messaggi di allarme e di guasto tramite un'interfaccia GSM (centralina Comfort).

Tipo di acque di scarico: acque di scarico con sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

### Versione:

Tipo d'impianto: Impianto mono

### Caratteristiche generali:

Colore: nero  
Norma: EN 12050-1

### Contenitore:

Volume del serbatoio: 200 l  
Uscita in pressione: verticale

**Trasportatore:**

Pompa:	SPF 5500
Numero di pompe:	1
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Tipo di girante:	Girante libera
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

**Comando:**

Centralina:	Comfort
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione