

Motore della pompa SPF 5500 / 400 V S3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28025
GTIN (EAN): 4026092058626
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Tipo di acque di scarico: acque di scarico con sostanze fecali

Trasportatore:

| | |
|--|--------------------------------|
| Pompa: | SPF 5500 |
| Portata max.: | 60 m ³ /h |
| Prevalenza max.: | 28 m |
| Tensione di funzionamento: | 400 V |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tipo di funzionamento: | S3 - 30% |
| Potenza P1: | 5,7 kW |
| Potenza P2: | 4,7 kW |
| Numero di giri: | 2.850 U/min |
| Temperatura materiale (permanente) max.: | 40 °C |
| Tipo di collegamento: | Connessione diretta |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m |
| Corrente nominale: | 9,1 A |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 68 (3m/48h) |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Monitoraggio della temperatura: | comandato tramite centralina |
| A prova di funzionamento a secco: | no |