


Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 79 DN 50, Variofix, Griglia a feritoie avvitata



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.51
 GTIN (EAN): 4026092080931
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 50

Diametro esterno (DA): 50
Norma: EN 1253-1

Dimensioni:

Lunghezza: 312 mm
Larghezza: 312 mm
Altezza: 79 mm

Contenitore:

Numero di uscite: 1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base: ABS
Tipo di bocchettone: laterale
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza: 119 - 174 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Griglia a feritoia
Materiale della copertura : Acciaio inox
Colore della copertura: argento
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Lunghezza: 138 mm
Larghezza: 138 mm
Blocco: avvitato

Griglia:

Lunghezza del telaio: 150 mm
Larghezza del telaio: 150 mm
Materiale della cornice: Acciaio inox

Materiale del rialzo: ABS