


## Scarico per pavimento "L'ultrapiatto" 54 DN 40, WaD, Griglia Design Kessel



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44740.62M  
 GTIN (EAN): 4026092080771  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- chiusura antiodore estraibile nel rialzo inclusa
- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 54 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

### Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	opzionale
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

### Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento: 22 mm

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 40

Diametro esterno (DA): 40

#### **Dimensioni:**

Lunghezza: 246 mm

Larghezza: 200 mm

Altezza: 54 mm

#### **Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

#### **Corpo base:**

Materiale corpo base: ABS

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Possibilità di regolazione in altezza: 63 - 116 mm

#### **Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia Design

Design della griglia: Kessel

Materiale della copertura : Acciaio inox

Colore della copertura: argento

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Lunghezza: 120 mm

Larghezza: 120 mm

Altezza: 16 mm

Superficie: levigato

Blocco: sbloccato

#### **Griglia:**

Lunghezza del telaio: 132 mm

Larghezza del telaio: 132 mm

Materiale della cornice: Acciaio inox

Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: ABS