

## Corpo base Practicus DN 100, Uscita laterale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45110  
GTIN (EAN): 4026092033562  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

### Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere.

Protezione sonora: secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Scarico di pavimenti e soffitti Practicus  
- a norma DIN 4109  $\geq 18$  dB (A)  
- a norma VDI 4100 SST III  $\geq 15$  dB (A)

Variante: con bordo di connessione e flangia a clip  
Tipo di tenuta: impermeabilizzazione tramite flangia a clip 280x280 mm

### Versione:

Sistema: 125  
Chiusura antiodore: incluso

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Bordo di connessione  
Guarnizione termosaldata sul corpo base: Bordo di connessione  
Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN): 100  
Diametro esterno (DA): 110

**Dimensioni:**

Altezza: 132 mm  
Diametro: 135 mm

**Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

**Corpo base:**

Materiale corpo base: PP  
Tipo di bocchettone: laterale