

## Corpo base Ecoguss DN 80, Uscita laterale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48383

GTIN (EAN): 4026092033265

Gruppo di prezzo: 40

### Descrizione

Il corpo base Ecoguss è utilizzato, in combinazione con un rialzo superiore, per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore removibile e di una copertura di protezione, per uso durante la fase di installazione.

Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius.

L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

### Versione:

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Sistema:                                 | 125                  |
| Chiusura antiodore:                      | incluso              |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Bordo di connessione |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:       | 50 mm                |

### Caratteristiche generali:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Larghezza nominale (DN): | 80        |
| Diametro esterno (DA):   | 83        |
| Norma:                   | EN 1253-1 |

### Dimensioni:

|           |        |
|-----------|--------|
| Altezza:  | 132 mm |
| Diametro: | 135 mm |

**Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

**Corpo base:**

Materiale corpo base: Ecoguss  
Tipo di bocchettone: laterale