


Rialzo Linearis Comfort L: 1050 mm, Sistema 125, WaD, K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48931M
GTIN (EAN): 4026092079072
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Design individuale con copertura in acciaio inox girevole
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Profondità di installazione ridotta

Descrizione

Il rialzo Linearis Comfort è adatto al drenaggio lineare all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	aperta
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante montata in fabbrica (WaD) secondo norma DIN 18534

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):: W3-I

Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
------------------------------------	-------

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125

Dimensioni:

Larghezza:	243 mm
Altezza:	115 mm
null:	1.115 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Copertura in acciaio inox
Design della griglia:	piastrellabile in via opzionale
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento, selezionabile
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Superficie:	Acciaio inox spazzolato
Blocco:	posato

Griglia:

Lunghezza del telaio:	1.050 mm
Larghezza del telaio:	66 mm
Materiale della cornice:	Acciaio inox

Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	1,1 l/s
Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:	1 l/s