


## Barriera per liquidi leggeri DN 100, Griglia a feritoie, con protezione antiriflusso



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 52101  
GTIN (EAN): 4026092029770  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Barriera per liquidi leggeri in caso di avaria
- Chiusura antiodore inclusa

### Descrizione

La barriera per liquidi leggeri in materiale plastico è adatta all'installazione a pavimento ed è dotata di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telesopicamente.

### Versione:

Chiusura antiodore:	incluso
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Protezione antiriflusso:	Tipo 5
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-3, EN 1253-5, EN 13564

### Dimensioni:

Lunghezza:	320 mm
------------	--------

Larghezza: 243 mm  
Dimensione di installazione – lunghezza: 400 mm  
Dimensione di installazione – larghezza: 250 mm

#### **Contenitore:**

Profondità di posa: 216 - 276 mm

#### **Corpo base:**

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Possibilità di regolazione in altezza: 30 - 90 mm

#### **Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia a feritoia  
Materiale della copertura : Materiale plastico  
Colore della copertura: nero  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 188 mm  
Larghezza: 188 mm  
Cestello di raccolta fanghi: sì

#### **Griglia:**

Lunghezza del telaio: 200 mm  
Larghezza del telaio: 200 mm

Materiale del rialzo: Materiale plastico  
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 1 l/s