


Azionamento pompa SPF 1500 400 V, S3, cavo di 10 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680098
GTIN (EAN): 4026092062913
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Tipo di acque di scarico: acque di scarico con sostanze fecali

Versione:

Serie: ab 03/2003

Trasportatore:

Pompa:	SPF 1500
Portata max.:	40 m ³ /h
Prevalenza max.:	8 m
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Potenza P1:	1,4 kW
Potenza P2:	1,1 kW
Numero di giri:	1.415 U/min
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	2,7 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Classe di protezione:	I
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
A prova di funzionamento a secco:	sì