

Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680534
GTIN (EAN): 4026092074954
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio tipo SPF 4500-S1 per la stazione di pompaggio Aqualift FXL, installazione a secco

Versione:

Comando della pompa: Centralina

Trasportatore:

Pompa:	SPF 4500
Portata max.:	55 m ³ /h
Prevalenza max.:	20 m
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Potenza P1:	4,2 kW
Potenza P2:	3,5 kW
Numero di giri:	2.850 U/min
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	7,5 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68
Classe di protezione:	I
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,85
Classe di isolamento:	F

