

Modulo di ispezione e spurgo Staufix DN 200, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 700200
GTIN (EAN): 4026092075975
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Tipo 2 o StaufixControl
- Rapido
- accesso senza utensili per la pulizia
- Pendenza di soli 8 mm

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo per acque di scarico non contenenti sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Colore:	nero

Dimensioni:

Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:

Coperchio di chiusura

Salto di pendenza:

8 mm

Coperchio di chiusura:

Chiusura manuale