

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 100, Tipo 0, senza chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 71100
GTIN (EAN): 4026092002315
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili
- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per l'acqua piovana è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso, nonché con una chiusura di emergenza.

Tipo di acque di scarico:	Acque piovane
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 0
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	1

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	355 mm
Larghezza:	155 mm
Altezza:	170 mm

Salto di pendenza:
Coperchio di chiusura:

9 mm
Chiusura rapida