

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 125, Tipo 1, con chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 72125
GTIN (EAN): 4026092002360
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso.

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 1
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	1

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	405 mm
Larghezza:	200 mm
Altezza:	280 mm
Salto di pendenza:	9 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura rapida