

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 125, Tipo 1 R, con chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 72125R
GTIN (EAN): 4026092028377
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione grazie ai kit di conversione
- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di una cerniera meccanica, la quale si chiude in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda valvola antiriflusso.

| | |
|------------------------------|---|
| Tipo di acque di scarico: | acque di scarico senza sostanze fecali |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato |

Versione:

| | |
|--|--------------------------|
| Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: | sì |
| Chiusura di emergenza: | sì |
| Condizioni di consegna: | pronto all'installazione |
| Protezione antiriflusso: | Tipo 1 |
| Numero di valvole meccaniche antiriflusso: | 1 |

Caratteristiche generali:

| | |
|--------------------------|----------|
| Larghezza nominale (DN): | 125 |
| Diametro esterno (DA): | 125 |
| Norma: | EN 13564 |

Dimensioni:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Lunghezza: | 405 mm |
| Larghezza: | 200 mm |
| Altezza: | 280 mm |
| Salto di pendenza: | 9 mm |
| Coperchio di chiusura: | Chiusura rapida |