

## Valvola antiriflusso Staufix DN 100, non interrato, Tipo 2 R



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730100R  
 GTIN (EAN): 4026092076408  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico:	acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

### Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	sì
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Colore:	nero
Norma:	EN 13564

**Dimensioni:**

Lunghezza:	389 mm
Larghezza:	167 mm
Altezza:	230 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Salto di pendenza:	8 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale