

## Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 2



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730200  
GTIN (EAN): 4026092076538  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

### Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Colore:	nero

Norma: EN 13564

**Dimensioni:**

Lunghezza: 586 mm

Larghezza: 233 mm

Altezza: 306 mm

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Coperchio di chiusura

Salto di pendenza: 8 mm

Coperchio di chiusura: Chiusura manuale