

Valvola antiriflusso Staufix Basic DN 200, Tipo 2, con chiusura di emerg.



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73200
GTIN (EAN): 4026092002452
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Manutenzione e pulizia veloci senza l'ausilio di utensili
- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2
Numero di valvole meccaniche antiriflusso:	2

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza: 530 mm
Larghezza: 248 mm
Altezza: 328 mm

Salto di pendenza: 9 mm
Coperchio di chiusura: avvitata