

Pozzetto di prelievo DN 100, con Staufix SWA, Classe di carico B



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915761/120B-SWA
GTIN (EAN): 4026092055427
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, con valvola antiriflusso Staufix SWA, entrata e uscita per il collegamento al tubo SML a norma DIN 19522, rialzo con anello di fissaggio, chiave di estrazione inclusa

Caratteristiche generali:

Materiale: PE-HD
Colore: nero

Dimensioni:

Lunghezza: 1.600 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm
Profondità di posa: 860 - 1310 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 1.200
Diametro interno dell'accesso (DI): 610

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Piastra di copertura
Materiale della copertura : Ghisa grigia
Colore della copertura: nero
Classe di carico: B 125 (EN 124)

Tenuta: tenuta antiodore
Salto di pendenza: 160 mm