

Pozzetto di prelievo DN 200, Classe di carico D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915883D
GTIN (EAN): 4026092048573
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso: diritta

Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL AG.

Caratteristiche generali:

Materiale: PE
Colore: nero

Dimensioni:

Lunghezza: 730 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 200 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 200 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 200 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita: 200 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm
Profondità di posa: 450 - 1300 mm
Diametro interno del serbatoio (DI): 450
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Salto di pendenza:	160 mm