

Separatore grassi EasyClean free NS 7, Standard, Disp.riemp.,SonicControl



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93007.12
GTIN (EAN): 4026092063255
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pump
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	sì
Dimensioni nominali (NS):	7
Oblò d'ispezione:	no
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	sì
Portata (DIN 19901):	F3

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Caratteristiche generali:

Materiale: PE

Dimensioni:

Lunghezza della superficie di installazione: 2.147 mm
Larghezza della superficie di installazione: 948 mm
Altezza della superficie di installazione: 1.653 mm
Lunghezza d'ingombro: 1.910 mm
Larghezza d'ingombro: 948 mm
Altezza d'ingombro: 1.653 mm

Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150
Larghezza nominale (DA) della uscita: 160 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.255 mm
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.185 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Coperchio
Materiale della copertura : Materiale plastico
Colore della copertura: viola
Tenuta: tenuta antiodore
Blocco: Chiusura a leva rapida

Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore: 650 l
Volume complessivo: 1.350 l
Contenuto del sedimentatore: 700 l
Quantità di grassi accumulabile: 280 l

Comando:

Centralina: no