

## Separatore grassi EasyClean free NS 10, Standard, Oblò isp., SonicControl



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93010.22

GTIN (EAN): 4026092063361

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Direzione di flusso modificabile grazie a bocchettoni intercambiabili e a tenuta stagna
- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pump
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base a forma conica per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

### Versione:

Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Variante di smaltimento:	Standard
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Dimensioni nominali (NS):	10
Oblò d'ispezione:	sì
Sistema Schredder-Mix:	no
SonicControl:	sì
Portata (DIN 19901):	F3

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE

#### Dimensioni:

Lunghezza della superficie di installazione: 2.822 mm  
Larghezza della superficie di installazione: 951 mm  
Altezza della superficie di installazione: 1.653 mm  
Lunghezza d'ingombro: 2.590 mm  
Larghezza d'ingombro: 951 mm  
Altezza d'ingombro: 1.653 mm

#### Contenitore:

Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 150  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 160 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 150  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 160 mm  
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 1.255 mm  
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.185 mm  
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS

#### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura: Coperchio  
Materiale della copertura : Materiale plastico  
Colore della copertura: viola  
Tenuta: tenuta antiodore  
Blocco: Chiusura a leva rapida

#### Contenuto di acque di scarico:

Contenuto del separatore: 900 l  
Volume complessivo: 1.900 l  
Contenuto del sedimentatore: 1.000 l  
Quantità di grassi accumulabile: 400 l

#### Comando:

Centralina: no