

## Separatore dei grassi EasyClean free Basic, NS 4, Standard, a sinistra, Dispositivo di riempimento



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 94004.12L

GTIN (EAN): 4026092084427

Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato.

Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva a rapida consentono un facile accesso per la pulizia e la manutenzione.

Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto.

Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

### Versione:

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione

Variante di smaltimento: Standard

Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: sì

Dimensioni nominali (NS): 4

Oblò d'ispezione: no

Portata (DIN 19901): F3

Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

### Caratteristiche generali:

Materiale: PE

**Dimensioni:**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Lunghezza della superficie di installazione: | 1.960 mm |
| Larghezza della superficie di installazione: | 810 mm   |
| Altezza della superficie di installazione:   | 1.800 mm |
| Lunghezza d'ingombro:                        | 1.960 mm |
| Larghezza d'ingombro:                        | 700 mm   |
| Altezza d'ingombro:                          | 1.420 mm |

**Contenitore:**

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100                                                              |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 110 mm                                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100                                                              |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1.055 mm                                                         |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 985 mm                                                           |
| Uscita in pressione (DN):                                | 65 mm                                                            |
| Uscita in pressione (DA):                                | 75 mm                                                            |
| Potenza nominale (PN):                                   | 10                                                               |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS |

**Caratteristiche di copertura:**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura:          | Coperchio              |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico     |
| Colore della copertura:     | viola                  |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore       |
| Blocco:                     | Chiusura a leva rapida |

**Contenuto di acque di scarico:**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Volume complessivo:                      | 820 l  |
| Contenuto del sedimentatore:             | 400 l  |
| Quantità di grassi accumulabile:         | 160 l  |
| Spessore massimo dello strato di grasso: | 180 mm |