

Kelderafvoer "De Universele" DN 100, Rooster zwart, Terugstuwbev.



Artikel informatie

Artikel nr.: 27611
GTIN: 4026092007822
Korting groep: 10

Voordelen

- Flexibele inbouw: draaibaar en in hoogte verstelbaar opzetstuk
- neigbaar
- in hoogte verstelbaar
- standaardtoevoeren
- Geïntegreerde terugstuwbeveiliging
- Flexibele planning dankzij drie vaste

Beschrijving

De kelderafvoer met drie standaardtoevoeren (2 x DN 50, 1 x DN 70) voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie: vloerinbouw

Uitvoering:

Stankslot: inclusief
Noodvergrendeling: ja
Afliveringstoestand: Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging: Type 5
Aantal mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Kleur: zwart
Norm: EN 1253, EN 13564

Afmetingen:

Lengte:	380 mm
Breedte:	300 mm
Uitsparingsmaat lengte:	400 mm
Uitsparingsmaat breedte:	320 mm

Reservoir:

Inbouwdiepte:	216 - 276 mm
---------------	--------------

Basiselement:

Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Slibemmer:	ja

Rooster:

Breedte roostermaat:	188 mm
Roostermaat hoogte:	25 mm
Roostermaat lengte:	188 mm