

## Vervangingspomp Aqualift FU tronic



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28351  
GTIN: 4026092038420  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater

### Uitvoering:

Pompregeling: Besturingskast

### Algemene karakteristieken:

Norm: EN 12050-1

### Loopband:

Pomp:	SPZ 1000
Opvoercapaciteit max.:	12 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,7 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Beschermingsklasse:	I

Type aansluitleiding pomp:  
Temperatuurbewaking:  
Cos phi - vermogensfactor:  
Isolatieklasse:

H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
geïntegreerd  
0,97  
F