


## Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, zonder vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28740C  
GTIN: 4026092094891  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 zonder vlotterschakelaar, met terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Soort afvalwater: fecaliënvrij afvalwater

### Uitvoering:

Terugslagklep: geïntegreerd  
Resistant: Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

### Afmetingen:

Lengte: 275 mm  
Breedte: 390 mm  
Hoogte: 216 mm

Persaansluiting: R 1 1/2  
Vrije kogeldoorlaat: 10 mm

**Loopband:**

Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	8 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	6 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S1
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Geaard 2-polig
Gewicht:	4 kg
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Isolatieklasse:	F